

Productgegevensblad

SIGA-Fentrim® IS 20



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO
met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid:

Fentrim IS 20 75 mm	8 rollen / karton
Fentrim IS 20 100 mm	6 rollen / karton
Fentrim IS 20 150 mm	4 rollen / karton
Fentrim IS 20 200 mm	2 rollen / karton
Fentrim IS 20 250 mm	2 rollen / karton
Fentrim IS 20 300 mm	2 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	20
Trek- rekgedrag Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 80
Brandgedrag		EN ISO 11925-2	klasse	E
Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q ₁₀₀₀ - waarde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het green rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			
Kleur	wit			