

Productgegevensblad

SIGA-Rissan®



Geactualiseerd op: 24/05/2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: verstevigde speciaalfolie van PE, rekbaar,
groet transparant met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: Rissan 60 10 rollen / karton
Rissan 100 6 rollen / karton
Rissan 150 4 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte lengte / breedte lengte / breedte	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtlaagdikte s_d		EN 1931	m	40
Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q_{1000} -waarde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, maakt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam mee			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			