

SIGA-ondergrondmatrix

Geschikte ondergronden	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS2	Fentrim® 20 50/85	Fentrim 2 50/85	Meltell®
Hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde spaanplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachtboard										✓*			✓*			
Gipskartonplaten, gipsvezelplaten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten								✓	✓	✓			✓			✓
Beton, metselwerk, pleisterwerk			✓*			✓	✓	✓*		✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bitumen, EPDM in sokkelbereik			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof dempplaten (XPS/ EPS/ PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* moet verstevigd worden met de high performance primer SIGA-Dockskin. Indien nodig kunnen alle hierboven genoemde ondergronden verstevigd worden met high performance primer SIGA-Dockskin.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

Geschikte banen	Twinet*	Rissan* 60	Rissan* 100 & 150	Sicrall* 60 & 170	Corvum* 30/30 & 12/48	Primur* cartridge / worst	Primur* rol	Wigluv* black	Wigluv* 60 & 20/40	Wigluv* 100 & 150	Fentrim* 20 & Fentrim* IS20	Fentrim* 330 grey	Fentrim* 2 & Fentrim* IS2	Fentrim* 20 50/85	Fentrim 2 50/85	Meltell*
Dampremmende / dampwerende banen <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Kraftpapieren • Aluminium banen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓
Dampremmende / dampwerende banen bij isolatielaag op de spanten en daksanering <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Aluminium banen 	✓					✓	✓		✓	✓						
Dakbeschotbanen / onderlaagen onderspanbanen (geldt niet voor bitumen en PVC-banen)	✓*						✓	✓	✓	✓						
Gevelbanen bij gesloten gevel							✓		✓	✓			✓		✓	
Gevelbanen bij open gevel							✓	✓								

* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.