

Productgegevensblad

SIGA-Fentrim® 2



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: overpleisterbare speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: Fentrim 2 100 mm 6 rollen / karton
Fentrim 2 150 mm 4 rollen / karton
Fentrim 2 200 mm 2 rollen / karton
Fentrim 2 50/85 mm 6 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Blootstelling aan weer in de open lucht			maanden	max. 3
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	2
Trek- rekgedrag: Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Trek- rekgedrag: Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 100
Brandverloop		EN ISO 11925-2	klasse	E
Slagregendichtheid	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbewegingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			
Kleur	zwart			

