

Productgegevensblad

SIGA-Corvum®



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: voorgevouwen speciaal papier versterkt, spuitwaterafwerend
met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: 10 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte breedte		m m	25 0.06
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	8
Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q_{1000} -waarde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, maakt bouwbewegingen betrouwbaar en duurzaam mee			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			