

SIGA-ondergrondmatrix

Geschikte ondergronden	Twinet '20	Rissan '60	Rissan '100 & 150	Sicrall '60 & 170	Corvum '30/30 & 12/48	Primur 'cartridge / worst	Primur 'rol	Wigluv 'black	Wigluv '60 & 20/40	Wigluv '100 & 150	Fentrim '20 & Fentrim 'IS 20	Fentrim '330 grey	Fentrim '2 & Fentrim 'IS 2	Meltell
Hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde spaanplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachtboard										✓ ¹			✓ ¹	
Gipskartonplaten, gipsvezelplaten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Beton, metselwerk, pleisterwerk			✓ ^{1,2}			✓	✓	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
Bitumen, EPDM in sokkelbereik			✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof isolatie platen (XPS/ EPS/ PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Ondergrond moet versterkt worden met Dockskin 100.

² Indien noodzakelijk de ondergrond versterken met Dockskin 100 of Dockskin 200.

^{1,2} Ondergrond moet versterkt worden met Dockskin 100 of Dockin 200.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

Geschikte banen	Twinet '20	Rissan '60	Rissan '100 & 150	Sicrall '60 & 170	Corvum '30/30 & 12/48	Primur 'cartridge / worst	Primur 'rol	Wigluv 'black	Wigluv '60 & 20/40	Wigluv '100 & 150	Fentrim '20 & Fentrim 'IS 20	Fentrim '330 grey	Fentrim '2 & Fentrim 'IS 2	Meltell
Dampremmende / dampwerende banen														
<ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Kraftpapieren • Aluminium banen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Dampremmende / dampwerende banen bij bij isolatielaag op de spanten en daksanering														
<ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Aluminium banen 	✓					✓	✓		✓	✓				
Dakbeschotbanen / onderlaagen onderspanbanen (geldt niet voor bitumen en PVC-banen)	✓*						✓	✓	✓	✓				
Gevelbanen bij gesloten gevel							✓		✓	✓			✓	✓
Gevelbanen bij open gevel							✓	✓						✓

* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.