

SIGA-ondergrondmatrix

Geschikte ondergronden	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®	Wetguard® 200 SA
Hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde spaanplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachtboard										✓ ¹			✓ ¹		
Gipskartonplaten, gipsvezelplaten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten							✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Beton, metselwerk, pleisterwerk			✓ ^{1,2}			✓	✓	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	
Bitumen, EPDM in sokkelbereik			✓				✓			✓	✓	✓	✓		
Harde kunststof isolatie platen (XPS/ EPS/ PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Ondergrond moet versterkt worden met Dockskin 100.

² Indien noodzakelijk de ondergrond versterken met Docksin 100 of Dockskin 200.

^{1,2} Ondergrond moet versterkt worden met Dockskin 100 of Dockin 200.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

Geschikte banen	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®
Dampremmende / dampwerende banen <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Kraftpapieren • Aluminium banen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Dampremmende / dampwerende banen bij bij isolatielaag op de spanten en daksanering <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Aluminium banen 	✓					✓	✓		✓	✓				
Dakbeschotbanen / onderlaagen onderspanbanen (geldt niet voor bitumen en PVC-banen)	✓*						✓	✓	✓	✓				
Gevelbanen bij gesloten gevel							✓		✓	✓			✓	✓
Gevelbanen bij open gevel							✓	✓						✓

* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.